

SAP P/N #	ENGINEERING P/N	FINISHED LENGTH
1300390178	DND31A-M005	0.5M [1FT 8 IN]
1300390182	DND31A-M030	3M [9FT 10 IN]
1300390183	DND31A-M050	5M [16FT 5 IN]

PART NUMBER LEGEND

DND31A-M002


LENGTH:
M005= 0.5 METER
M010= 1 METER
M100= 10 METER

NOTES:

- MATERIAL: SEE TABLE
- FINISH: SEE TABLE
- ELECTRICAL:
VOLTAGE: 60V
CURRENT: 4A
- TEMP RATING: -20°C TO +80°C
- PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
- UL LISTED FILE: E152210
CSA CERTIFIED FILE: LR6837
- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE UNLESS TOLERANCED OR NOTED OTHERWISE

11	WRAP LABEL	VINYL	YELLOW
10	O-RING	NITRILE	RED
9	INSERT(MINI)	TPE	BLACK
8	INSERT(MICRO)	NYLON	BLACK
7	PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
6	SOCKET CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
5	COUPLING NUT(MINI)	ZINC DIE-CAST	BLACK E-COAT
4	COUPLING NUT(MICRO)	ZINC DIE-CAST	BLACK E-COAT
3	OVERMOLD(MINI)	TPC	GRAY
2	OVERMOLD(MICRO)	TPC	GRAY
1	DEVICENET DROP CABLE	PVC JACKET	GRAY
ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2024/09/19	14:14:35
-----------------	----	--------------	------------	----------



S1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

WIRING DIAGRAM

CABLE LENGTH TOLERANCES	
<.3M [1FT]:	+19mm-0 [+.75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]:	+44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]:	+55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]:	+88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]:	+165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]:	+317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]:	+622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT]	+2% OF FINISHED LENGTH

FUNCTIONAL SYMBOLS													THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION												
</																									